



8	日期
7	签字
6	更改文件号
5	处数
4	标记

8	图样标记
7	版本
6	比例
5	文件号
4	适用
3	成品图
2	单位: mm

8	批准	日期: 2012.5.30
7	审核	日期: 2012.5.30
6	设计	日期: 2012.5.30

8	1:1
7	A/0
6	4/4

8	设计文件	深圳市鑫南天科技有限公司
7	1.25T-2-nPB	

8	管装 Pipe Package
7	ROHS管理规定
6	ROHS管理
5	ROHS管理
4	ROHS管理
3	ROHS管理
2	ROHS管理
1	ROHS管理

8	材料 Material
7	接触件 (Contact): 磷青铜 镀锡 Phosphor Bronze Tin-plated
6	焊片 (solder tab): 磷青铜 镀锡 Phosphor Bronze Tin-plated
5	塑胶主体 (Housing): 耐热树脂 (UL94V-0) Heat resistance plastic (UL94V-0)

8	技术参数 SPECIFICATIONS
7	间距 (Pitch): 1.25
6	极数 (Poles): 2~16
5	额定电压 (Voltage rating): 125V DC / AC
4	额定电流 (Current rating): 1.0A DC/AC
3	耐压值 (Withstand Voltage): 500VAC/m
2	工作温度 (Working Temperature): -25℃~+85℃
1	绝缘电阻 (Insulation Resistance) ≥500MΩ
	接触电阻 (Contact resistance) ≤30mΩ
	适用线规 (Applicable wire): AWC#28to#32

8	ROHS管理
7	ROHS管理
6	ROHS管理
5	ROHS管理
4	ROHS管理
3	ROHS管理
2	ROHS管理
1	ROHS管理

8	PCB LAYOUT
---	------------